



SAFETY SYSTEM®
PROTEGGE CHI LAVORA

Sir Safety System S.p.A. unipersonale
Sogg. a dir. e coord. di SIR Holding s.r.l.
Via dei Fornaciai, 9 - Santa Maria degli Angeli
06081 Assisi - Perugia - Italy
Tel. 075.8043737 (R.A.) - Fax 075.8043747

P.IVA e C.F. 03359340548
Viale Europa 74
20090 Cusago Milano
Tel. 02.90394575 (R.A.)
Fax 02.90394441

sir@sirsafety.com
www.sirsafety.com

AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO
= ISO 9001 =

SCHEDA TECNICA

Nome: MB1513 Scarpa alta FENICE

Codice: 23054CPS

MB15 CALZATURE SERIE NEW METAL TOP

Descrizione

EN ISO 20345 S3 SRC

Calzatura alta, dal sistema sfilamento rapido, con puntale in fibra di vetro e lamina in composito dallo spessore costante di 4 mm. La tomaia, in pelle fiore stampato S3, è dotata di intersuola con protezione aggiuntiva di spunterbo in zona punta.

La suola PU/PU, grazie alla particolare scolpitura garantisce un effetto altamente drenante in presenza di liquidi. La zona mediana con scanalatura è progettata per potenziare la presa sulle scale a pioli. Antiscivolo di grado SRC.

I plantari, in materiale EVA multiforato, hanno proprietà anti-shock a spessore variabile: 3 mm nella parte anteriore e 10 mm nella zona tacco. Fodera in poliester. Antistatico.


La fodera 3DTEX in poliester è studiata appositamente per consentire la ventilazione del piede e ridurre così l'effetto sudorazione.

Caratteristiche principali:

- Dalla forma particolarmente ampia e comoda, calzata 10, garantisce grande comfort
- Il poliuretano a cellule larghe conferisce leggerezza e grande effetto ammortizzante
- Si adatta a tutti i tipi di attività proprie dei settori industriali

Il prodotto è stato progettato e realizzato per essere conforme al Regolamento (UE) 2016/425 e successive modifiche e in modo tale da risultare conforme ai requisiti prescritti dalla norma EN 20345 ed è classificato come DPI di II Categoria.



Categoria II	Colore nero	Disponibilità Taglie 39-47
Quantità Cartone 10	Avvertenze Conservare le calzature pulite in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce. Prima di ogni utilizzo controllare che le calzature siano in perfette condizioni, qualora risultassero non integre procedere alla loro sostituzione.	Utilizzo Raccomandato Addetti settore Edile e Indotto, Settore Agricolo e Forestale, Industria meccanica leggera e pesante, Industria Metallurgica, Addetti facchinaggio e Autotrasporti, Addetti alle pulizie, Manutentori e installatori.
Destrezza	Rispondenza alle Norme Europee EN ISO 20345  Valori:S3 SRC	Manutenzione Le calzature devono essere pulite con spazzole a setole morbide e acqua. Non utilizzare sostanze chimiche che potrebbero danneggiare i materiali.